



# Chauffe-eau instantanés électriques au point d'utilisation

## FACILITÉ D'INSTALLATION

- Format compact, idéal quand chaque centimètre compte
- Montage mural, vertical ou horizontal
- Raccords d'eau ¾" NPT (adaptateurs 1/2" NPT inclus)

## ÉLÉMENTS PROTÉGÉS

- Mise hors tension quand les éléments ne sont pas immergés
- Purgeur d'air interne
- Arrêt automatique lors de la détection d'air dans réservoir

## SYSTÈME ANTI-TARTRE

- Réduit les pannes et appels de service causés par le calcaire
- Répartiteur de puissance: réduit le calcaire sur les éléments
- Réservoir en polymère Dupont<sup>MC</sup> Zytel<sup>IMD</sup> résistant au calcaire

## INTERFACE NUMÉRIQUE (MODÈLE À 2 CHAMBRES)

- Réglage facile de la température
- Codes d'erreur clairement affichés

## GARANTIE

- Garantie limitée de 6 ans (chambre interne)
- Garantie limitée de 1 an sur les pièces



## DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Série	Puissance		Inten- sité A	Disjoncteur recommandé	Calibre conduc- teur recommandé	Débit mise en marche GPM	Débit, hausse de 70°F	Haut.	Prof.	Larg.	Poids à l'expédition LB (KG)
		WATTS	VOLTS					GPM (LPM)	A PO (CM)	B PO (CM)	C PO (CM)	
<b>UNE CHAMBRE, UN ÉLÉMENT</b>												
SSET-70E	100	7 000	240*	29	40 A	8	0,25	0,7 (2,65)	15 ½ (39)	6 ½ (17)	7 (18)	9 (4)
SSET-90E	100	9 000	240**	38	50 A	8	0,25	0,9 (3,4)	15 ½ (39)	6 ½ (17)	7 (18)	9 (4)
<b>DEUX CHAMBRES, DEUX ÉLÉMENTS</b>												
SSET-180E	100	18 000	240	94	50 A x 2	8	0,25	1,8 (6,8)	16 ⅝ (42)	11 ½ (29)	6 ⅞ (16)	20 (9)

\*Deux tensions admissibles; puissance de 5258 W @ 208 V.

\*\*Deux tensions admissibles; puissance de 6760 W @ 208 V.

Pour tout renseignement technique, composer le 1-888-599-2837. A. O. Smith Enterprises Ltd. se réserve le droit d'apporter sans préavis tout changement ou toute amélioration à ses produits.